



発電機特殊タイプ

極超低騒音型45kVA～125kVA

どこまでも音がでない工夫により7mで60db以下を達成

発電機

商品名	45KVA 発電機極超低騒音型		60KVA 発電機極超低騒音型		90KVA 発電機極超低騒音型		125KVA 発電機極超低騒音型	
メーカー	デンヨー		デンヨー		デンヨー		デンヨー	
型式	DCA-45USI2		DCA-60SBH II		DCA-90SBH		DCA-125SBH	
電圧 (V)	200	220	200	220	200	220	200/400	220/440
周波数 (Hz)	50	60	50	60	50	60	50	60
出力 (KVA)	37	45	50	60	75	90	100	125
電流 (A)	107	118	144	157	217	236	289/144	328/164

ディーゼルエンジン

名称	いすゞ BB-4JG1T		日野 W06E-H		日野 J08C-P		日野 J08C-UP	
定格出力 (kw (PS))	34.2	41.2	48.5 (66)	57.4 (78)	70.0	83.0	97.8	115.0
回転速度 (min ⁻¹)	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800
燃料	軽油		軽油		軽油		軽油	
燃料タンク容量 (ℓ)	170		170		185		250	
燃料消費量 時間当たり (50%・75%)	4.7/6.7	6.0/8.4	5.9/8.2	7.6/10.1	8.9/12.5	11.1/15.4	12.0/16.7	15.5/21.9

寸法・質量

全長 (mm)	1580	2655	3000	3060
全幅 (mm)	950	950	1240	1240
全高 (mm)	1550	1300	1600	1600
乾燥質量 (kg) (運転整備質量)	1100 (1270)	1780 (1930)	2380 (2630)	2610 (2880)



DCA-45USI2



DCA-90SBH

常用型エンジン発電機

電源事情の悪い現場への電源供給に

型式	DSG360SPK	DSG545SPK
出力 (kVA)	360	545
周波数 (Hz)	60	60
電圧 (V)	440	440
定格電流 (A)	945	1430
エンジン型式	コマツSA6D140A	コマツSA6D170A
定格出力 (kw/min ⁻¹)	309/1800	466/1800
寸法 (mm)	4350×1440×2100	5200×1650×2400
重量 (kg)	5630	9280



DSG545SPK

設置にあたっては許可申請が必要です。
詳しくはお問い合わせください。