

電動コンプレッサー

電動コンプレッサー 10~200馬力

電源のある現場には燃料の心配がいらぬ電動コンプレッサーがおすすめです。



SMS37S



国内屈指のラインナップです。

モーター駆動による全天候屋外仕様のコンプレッサーSMSシリーズです。全モデルとも運転音の静かな防音パッケージタイプとなつており、風雨下や市街地でも、24時間オールシーズンいつでも安心してご利用いただけます。しかも、低振動設計のため基礎工事の必要もなく、電気配線と配管工事さえ済めばすぐに使える空冷タイプですから、クーリングタワーやポンプ、冷却水配管といった冷却設備もありません。また、エンジンタイプと較べてメンテナンスも簡単で、排気ガスも発生しませんから、さまざまな生産工場や各種のプラント設備、長期にわたる建設現場などエア供給源として最適です。



SMS75S

商品名	10馬力 電動コンプレッサー	20馬力 電動コンプレッサー	30馬力 電動コンプレッサー	50馬力 電動コンプレッサー	75馬力 電動コンプレッサー	100馬力 電動コンプレッサー	125馬力 電動コンプレッサー	200馬力 電動コンプレッサー
商品型式	SMS8S	SMS15S	SMS22S	SMS37S	SMS55S	SMS75S	SMS95S	SMS125/150S
メーカー	北越工業							

●コンプレッサー

型式	スクリー回転形1段圧縮油冷式									
吐出空気量	m ³ /min	1.1	2.0	3.7	5.9	8.9	12.3	14.0	20.0/24.1	
吐出圧力	kgf/cm ²	8.5			7					
アンロード方式		吸気閉塞式					エアマンローダ			
潤滑油量	ℓ	10	13	24	32	63	73	73	200	
エアコックサイズ・数量		20A・1ヶ 8A・1ヶ	20A・2ヶ	20A・1ヶ 30A・1ヶ	20A・1ヶ 50A・1ヶ	20A・2ヶ 50A・1ヶ	20A・2ヶ 50A・1ヶ	20A・2ヶ 50A・1ヶ	20A・1ヶ 80A・2ヶ	

●モーター

モーター型式	全閉外扇モーター																
定格出力	kw	7.5		15		22		37		55		75		95		125/150	
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
電圧	V	200	200-220	200	200-220	200	200-220	200	200-220	200	200-220	200-400	220-440	400	440	400	440
始動方式		直入				スターデルタ						クローズドスターデルタ					

●寸法・重量

全幅×奥行×全高	mm	1100×700×1000	1380×830×1050	1550×870×1250	1750×950×1440	2000×1100×1550	2400×1350×1750	2400×1350×1750	3850×1800×2100
重量	kg	360	500	770	980	1500	2000	2100	5500

