

## エアフィルター各種

### ラインフィルター

コンプレッサーより吐出される圧縮空気中の油、水・異物などの不純物を除去し、機器の寿命を延ばします。高品質なエアの供給により美しい仕上がりを実現することも可能です。



商品名	ラインフィルター-12M <sup>3</sup>	ラインフィルター-42M <sup>3</sup>	3連フィルター
型式	AFF75A-20 DGL	AFF220A-40	OKMLF-1000
口径	2インチ (50A)	4インチ (100A)	2インチ (50A)
処理空気量 (m <sup>3</sup> /min)	12	42	10
最高使用圧力 (MPa)	0.97	0.97	0.97
周囲温度 (°C)	5~60	60	5~60
ろ過度 (μm)	3	3	0.002
寸法 (mm)	450×1120×215	540×1280×320	1350×420×1150
質量 (Kg)	50	87	75

商品名	ラインフィルター-40M <sup>3</sup>	オイルミストフィルター-40M <sup>3</sup>
型式	LSF4000B	MSF4000B
口径	80	80
処理量 (m <sup>3</sup> /min)	40	40
使用圧力 (MPa)	0.98	0.98
ろ過度 (μm)	1	0.01
捕集効率 (%)	99.999	-
出口油分濃度 (wtppm)	-	0.01
寸法 L×W×H (mm)	1512×590×600	1512×590×600
質量 (Kg)	61	61

### レマンドライフフィルター

型式	M105A	M110A	M120A	M140A	M180A
口径 (Rc)	3/8	3/4	1	1 1/4	2
最大流量 (ℓ/min)	600	1500	3000	6000	12000
使用圧力 (MPa)	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97
周囲温度 (°C)	5~60	5~60	5~60	5~60	5~60
ろ過度 (μm)	5	5	5	5	5
重量	1.5	3.5	7	14	35

使用するエア機器や用途に応じ、圧縮空気中の水分、ダスト、オイル、臭気などの除去を各種フィルタやドライヤがバックアップします。

