

コンクリート破碎、岩盤さく孔用工具

コールピックハンマー

小型でシンプルな構造のため軽量で扱いやすく、能率的な作業ができる軽破碎用ハンマです。

型 式	メーカー	ピストン径 (mm)	ストローク (mm)	質 量 (kg)	全 長 (mm)	打撃数 (b.p.m)	シャンクサイズ (mm)	空気消費量 (m ³ /min)	エアインレット (PT)	ホース内径 (mm) (in)
TCA-7	東空	35.0	120	7.2	465	1,250	26φ×80ℓ	1.0	3/4	19 (3/4)



TCA-7

ライトピックハンマー

小型軽量で、耐久性抜群。土木、建築構造物の薄いコンクリートハツリ作業、バリ取り作業に最適です。

型 式	メーカー	ピストン径 (mm)	ストローク (mm)	質 量 (kg)	全 長 (mm)	打撃数 (b.p.m)	シャンクサイズ (mm)	空気消費量 (m ³ /min)	エアインレット (PT)	ホース内径 (mm) (in)
AA0B	東空	20.00	50	2.0	254	3,600	15φ・12.7H×53ℓ	0.35	3/8	12.7 (1/2)
AA-1.3B	東空	24.00	58	5.2	320	2,800	17.45φ・14.75H×60ℓ	0.45	3/8	12.7 (1/2)



AA-1.3B

ルートハンマー

間知石、石材切り出し、アンカー工事、法面補修工事、コンクリート、転石、岩盤、鉱山、トンネル、推進工事等でのさく孔作業に。

型 式	メーカー	全 長 (mm)	質 量 (kg)	空気消費量 (m ³ /min)	ホース内径 (mm)	穿孔能力径 (mm)
TH-5S	東空	424mm	5.8kg	0.85m ³ /min	13mm	40mm



TH-5S

さく岩機

強力なさく孔力と抜群の耐久性です！

型 式	メーカー	ピストン径 (mm)	ストローク (mm)	全 長 (mm)	打撃数 (b.p.m)	回転数 (rpm)	空気消費量 (m ³ /min)	エアインレット (PT)	ホース内径 (mm) (in)	質 量 (kg)
TJ-15	東空	54.0	45	468	2,450	250	1.6	3/4	3/4	14.0


■さく岩機用テーバークビット

径	長さ
3/4" (19mm) 用	26 28 30 32 34 36
7/8" (22mm) 用	28 30 32 34 36 38 40 42 44
1" (25mm) 用	38 40 42 44

■さく岩機用テーバークロスビット

径	長さ
3/4" (19mm) 用	26 28 30 32 34 36
7/8" (22mm) 用	28 30 32 34 36 38 40 42 44 50 55 60 65
1" (25mm) 用	38 40 42 44 46 48 50

■さく岩機用テーバークロッド



TJ-15

ライトアタッチドリル (さく岩機専用リーダー)

人力では難しい岩盤や、数量の多いさく孔に力を発揮します。

型 式	UDR20
さく岩機形式	TJ-15
最大穿孔長 (mm)	1100
ビット径 (mm)	26~50
エア-消費量 (m ³ /min)	2.3
エア-圧力 (MPa)	0.5
重量 (kg)	90(削岩機を除く)

