

タイヤローラー、振動ローラー（大型）



タイヤローラー、振動ローラー大型

転圧、舗装に幅広く使えるタイヤローラーと
大型土木工事には、深層までしっかり転圧できる大型振動ローラーがおすすめです。

商品名	3tタイヤローラー	10tタイヤローラー
メーカー	酒井重工	酒井重工
型式	TS160	TS200
運転質量 (kg)	3000	15000
機械質量 (kg)	2800	8500
締固め幅 (mm)	1300	2060
走行速度 (km/h)	0~15	1速:4 2速:7 3速:11 4速:19
最小回転半径 (m)	3.9	6.7
登坂能力 (度)	25	23
名称	いすゞ3LBIディーゼル	いすゞBB-6BG1ディーゼル
定格出力 (kw/min ⁻¹)	15 (20) /2300	68 (92) /1800
タイヤ寸法	9.5/65-15-6PR (OR)	9.00-20-10PR (OR)
タイヤ本数	前輪4 後輪3	前輪4 後輪5
燃料タンク (ℓ)	200	95
散水タンク (ℓ)	36	4500
外形寸法 L×W×H (mm)	2675×1300×1770	4860×2065×3205



商品名	10t振動ローラー	18t振動ローラー
メーカー	酒井重工	酒井重工
型式	SV510D/512D	SV160DV
運転質量 (kg)	10500/11050	17800
走行速度 (km/h)	0~11	(高) 1速0~4 2速0~6 (低) 1速0~7.5 2速0~10
最小回転半径 (m)	5.7/5.6	5.9
名称	A-6BG1T/BB-6BG1T	いすゞA-6BG1Tディーゼルエンジン
定格出力 (kw/min ⁻¹)	93.4/2000 / 103/2000	115/2450
タイヤ寸法	(後輪) 23.1-26-8PR (OR) (前輪) 1530X2150	(後輪) 23.1-25-16PR (OR) (前輪) 1700×2150
燃料タンク (ℓ)	260/250	300
振動数 (Hz)	30/27.5	40/28
起振力 (kN)	205.8/226	211/343



SV160D・SV160DV

