



## ウォータージェットカッター、ミキシングプラント

## ウォータージェットカッター

矢板打設時の補助に

【SJ125E II】

型 式	SJ125E II	
吐出圧力 (kg/cm <sup>2</sup> )	30~150	
吐出流量 (ℓ/min)	110~325	
エンジン出力 (PS/rpm)	125/2200	
噴射エネルギー (t・m/sec)	8.1	
適合ノズル口径 (mm)	6.5	
燃料タンク容量 (ℓ)	200	
燃料消費量 (標準) (ℓ/hr)	21	
ポンプ型式	三連プランジャポンプ PP-325	
エンジン型式	FD 6T	
外形寸法 (mm)	3,500L×1,500W×1,750H	
乾燥重量 (kg)	3,900	



【JS-135E II】



【JS-330E II】



型 式	JS-135E II	JS-330E II	
ポンプ	吐出量 (ℓ/min)	100~325	300~900
	吐出圧力	4.9~14.7MPa (50~150kgf/cm <sup>2</sup> )	4.9~14.7MPa (50~150kgf/cm <sup>2</sup> )
	吸入口径 (mm)	65 (2 1/2" (φ65))	100 (4" (φ100))
	吐出口径 (mm)	25 (1" (φ25))	40 (1 1/2" (φ40))
	ポ ア (mm)	80 (φ80)	100 (φ100)
	ストローク (mm)	46	120
エンジン型式	S6K-E5T型	2A-PF6TA型	
定格出力	97.1kW : 1,800min <sup>-1</sup>	221kW : 2,000min <sup>-1</sup>	
燃料タンク (ℓ)	200	400	
燃料消費量 (ℓ/hr)	21	40	
ノズル径 (標準) (mm)	φ6.5	φ10.5	
寸 法 L×W×H	3,500×1,400×1,500	5,500×1,900×2,100	
質 量 (kg)	3,600	10,000	

ミキシングプラント (24M<sup>3</sup>全自動タイプ)

各種地盤改良にコンパクトで取り扱いやすい全自動タイプです。

型 式	TMP-1500-APK (可搬型)	
ミキサー容量 (ℓ)	1,500	
アジテータ容量 (ℓ)	2,300	
電気容量 (kW)	23.35	
本体質量 (kg)	3,100	
本体寸法 (L×W×H) (mm)	2,900×2,000×2,450	
練り量 (m <sup>3</sup> /h)	24	

