

スラリー 陸上用ポンプ

スラリーポンプ (ワーマンポンプ)

リバース工法、シールド工事などの高濃度安定液の送排泥や工場内でのスケール、水砕スラッグの輸送に

商品名	ワーマンポンプ
型式	6-4SC・EO
吸入径/吐出径 (mm)	150/100
全揚程 (m)	10~30 (液質による)
水量 (m ³ /min)	2.0~3.5 (液質による)
モーター出力 (kw)	22
回転数 (min ⁻¹)	870~1770
電圧 (V)	220
外形寸法L×W×H (mm)	1300×2230×1030
重量 (kg)	1270



 その他にも高濃度高粘性液の移送できるポンプもあります。お問い合わせください。

タービンポンプ (多段ポンプ)

清水の揚水や、給水設備、水圧テストなどに

型式	80MS3M	80MS4M	80MS5M	80MS6M	100MS2M	100MS3M	150MS2M	150MS3M	200MS3M
メーカー	エバラ	エバラ	エバラ	エバラ	エバラ	エバラ	エバラ	エバラ	エバラ
口径 (mm)	80	80	80	80	100	100	150	150	200
揚程 (m)	63	70	50	114	50	91.5	85	130	135
水量 (m ³ /min)	0.6	0.8	0.2	0.63	1.25	0.9	2.5	3.5	4.5
モーター出力 (kw)	11	15	3.7	22	18.5	22	75	110	150
電圧 (V)	200	220	200	220	220	200	220	440	440

型式	GME-CH65*5-611	GME-CH80*3-611	GME-CH80*4-637	JOV-CH125R4-68.5	GME-CH100*2-615	GME-CH100*6-675	T-T20264	150*125BLGM	JG40*5-611
口径 (mm)	65	80	80	100	100	100	200	150~125	40
揚程 (m)	88/65	63	152	30	51	200	70	40	200
水量 (m ³ /min)	0.08/0.56	0.4	0.814	2.24	0.75	1	4.13	3.3	0.06
モーター出力 (kw)	11	11	37	18.5	15	75	75	37	11
電圧 (V)	220	220	220	220	220	440	415	220	220

