

ホース類 (サニーホース、サクションホース)

サニーホース®



■サニーホース®

呼径 mm (インチ)	標準内径 (mm)	標準肉厚 (mm)	標準重量 (g/m)	常用圧力 (kg/cm ²)	破壊圧力 (kg/cm ²)
40(1.5)	40	1.35	210	5.0	15.0
50(2)	52	1.40	290	4.5	13.5
65(2.5)	65	1.70	400	4.0	12.0
75(3)	77	1.80	570	4.0	12.0
100(4)	103	2.00	750	4.0	12.0
125(5)	128	2.00	1,000	3.0	9.0
150(6)	153	2.10	1,250	3.0	9.0
200(8)	207	2.40	1,930	3.0	9.0

●定尺：100m ●備考(1)常用圧力：20℃ (2)破壊圧力：20℃直管

※サイズによっては販売のみのお取り扱いとなります。

サクションホース



■寸法および特性

呼径 (φ)	内径 (mm)	外径 (mm)	ピッチ (mm)	許容圧力 (20℃) MPa以下/ (kgf/cm ² 以下)	減圧変形 温度 (-0.1MPa/ -760mmHg) (℃)	許容曲げ 半径 (mm以上)	参考 重量 (g/m)	定尺 (m)
19	19.0	25.0	6.0	0.59 {6.0}	70	100	274	50
25	25.0	31.0	6.0	0.49 {5.0}	70	240	300	50
32	32.0	38.2	6.5	0.44 {4.5}	70	350	485	50
38	38.1	44.5	7.0	0.39 {4.0}	70	450	660	50
50	50.8	60.0	8.0	0.34 {3.5}	65	560	955	20・50
65	63.5	73.5	8.5	0.34 {3.5}	65	750	1,290	20・50
75	76.2	88.0	9.0	0.34 {3.5}	65	900	1,700	20・50
90	89.0	102.0	9.5	0.30 {3.0}	65	1,000	2,270	20・50
100	101.6	115.0	10.0	0.30 {3.0}	60	1,350	2,830	20・50
125	127.0	141.2	11.0	0.30 {3.0}	55	2,300	3,700	20
150	152.4	168.0	13.0	0.24 {2.5}	55	2,700	4,800	10・20
200	203.0	223.2	17.2	0.19 {2.0}	50	2,900	8,400	10・20

※サイズによっては販売のみのお取り扱いとなります。

サクションホース(補強コード入り)



■寸法および特性

呼径 (φ)	内径 (mm)	外径 (mm)	ピッチ (mm)	許容圧力 (20℃) MPa以下/ (kgf/cm ² 以下)	減圧変形 温度 (-0.1MPa/ -760mmHg) (℃)	許容曲げ 半径 (mm以上)	参考 重量 (g/m)	定尺 (m)
19	19.0	25.0	6.0	0.59 {6.0}	70	100	330	50
25	25.0	31.0	6.0	0.49 {5.0}	70	240	410	50
32	32.0	38.2	6.5	0.44 {4.5}	70	350	630	20・50
38	38.1	44.5	7.0	0.39 {4.0}	70	450	930	20・50
50	50.8	60.0	8.0	0.34 {3.5}	65	560	1,450	20・50
65	63.5	73.5	8.5	0.34 {3.5}	65	750	1,700	20・50
75	76.2	88.0	9.0	0.34 {3.5}	65	900	2,620	20・50
90	89.0	102.0	9.5	0.30 {3.0}	65	1,000	4,405	20※50
100	101.6	115.0	10.0	0.30 {3.0}	60	1,350	5,800	20※50
125	127.0	141.2	11.0	0.30 {3.0}	55	2,300	8,700	10・20
150	152.4	168.0	13.0	0.24 {2.5}	55	2,700	11,800	5
200	203.0	223.2	17.2	0.19 {2.0}	50	2,900	19,000	5

注：許容圧力は金具及びバンドの取り付け方法により異なります。(工事現場等での取り付けはご注意ください) ※印は受注生産品です。

※サイズによっては販売のみのお取り扱いとなります。

耐摩耗ホース



■寸法および特性

呼径 (φ)	内径 (mm)	外径 (mm)	ピッチ (mm)	許容圧力 (20℃) MPa以下/ (kgf/cm ² 以下)	減圧変形 温度 (-0.1MPa/ -760mmHg) (℃)	許容曲げ 半径 (mm以上)	参考 重量 (g/m)	定尺 (m)
38	38.1	52.3	9.0	0.98 {10}	65	400	960	50
50	50.8	66.8	10.0	0.98 {10}	65	450	1,420	50
65	63.5	81.8	14.3	0.98 {10}	65	550	1,950	50
75	76.2	97.0	15.1	0.98 {10}	65	750	2,400	50
100	101.6	128.0	16.5	0.98 {10}	65	1,250	4,200	20※50
125	127.0	156.1	22.0	0.98 {10}	60	1,500	5,595	20※50
150	152.4	187.0	24.0	0.98 {10}	60	2,000	7,260	20※50
200	203.0	245.0	25.0	0.98 {10}	60	2,250	12,800	10・20
250	254.0	303.0	27.0	0.98 {10}	50	4,000	19,100	5
300	304.8	353.0	28.0	0.49 {5}	50	5,000	22,094	5

注：許容圧力は金具及びバンドの取り付け方法により異なります。(工事現場等での取り付けはご注意ください) ※印は受注生産品です。

※サイズによっては販売のみのお取り扱いとなります。