



Information




## ハンドミキサー、モルタルミキサー、モルタルポンプ、グラウトポンプ、グラウトミキサー

### ハンドミキサー

モルタル、塗装などの攪拌に

商品名	ハンドミキサー
型式	PMT-1361
電圧 (V)	107
電流 (A)	8.0
消費電力 (W)	740
径/回転数(φ/min <sup>-1</sup> )	135/1300
重量 (kg)	3.6



### グラウトミキサー

商品名	グラウトミキサー
型式	MIX-200
槽容量 (ℓ)	250 × 2
攪拌容量 (ℓ)	200 × 2
翼回転数 (r.p.m)	180
動力 (kw)	2.2
寸法 L × W × H	1485 × 900 × 1450
本体重量 (kg)	300



### モルタルミキサー

商品名	モルタルミキサー 3.5 切	モルタルミキサー 6 切	モルタルミキサー 8 切
型式	TMU-3.5	KAM-6	KAM-8
標準練上がり量	3.5 切 (97 ℓ)	6 切 (165 ℓ)	8 切 (220 ℓ)
駆動方式 (V/kw)	100/0.75	三相 200/1.5	三相 200/2.2
モーター使用の場合のドラム回転数 (min <sup>-1</sup> ) (60/50Hz)	40/30	30/25	25/21
ドラム径 φ × 高さ (mm)	800 × 310	1000 × 400	1150 × 450
全高 × 全長 (mm)	890 × 1150	1140 × 1430	1250 × 1600
本体概算重量 (kg)	95	195	250



3.5 切モルタルミキサー



6 切モルタルミキサー



8 切モルタルミキサー

### モルタルポンプ 100V、200V

ロータリー式ポンプで高圧、長距離の圧送が行えます。

商品名	モルタルポンプ 1 馬力	モルタルポンプ 7.5 馬力
メーカー	川機械	川機械
型式	KR-100S	KR-105
吐出能力 (m <sup>3</sup> /h)	1.5	1.2-3-5
搬送距離 (m)	水平 60 垂直 20	水平 150 垂直 40
圧力/電圧 (kg/cm <sup>2</sup> )/(V)	13/100	25/200
動力 (kw(HP))	0.75 (1.0)	5.5 (7.5)
ポッパー容量 (ℓ)	110	250
機械寸法 (mm)	520 × 510 × 1070	710 × 700 × 1520
重量 (kg)	95	230



KR-100S

### グラウトポンプ

高圧グラウト、モルタル注入に

商品名	グラウトポンプ	
メーカー	ワイビーエム	
型式	SG-30V II	
ポンプ	理論吐出量 (ℓ/min)	230
	吐出圧 MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	4.9 (50)
	吸入口径 (インチ)	2-1/2
	吐出口径 (インチ)	2
モーター	22kW-4P インバータ制御	
電圧 (V)	200	
重量 (kg)	1650	



SG-30V II

