

Information

## ダム用ハンドバイブレーター

### ダム用高周波バイブレーター

ダム工事、砂防堰堤の打設に、大型で強力な遠心力を発生させることができます。



HIB130



HD2100

HCC106



HIB-BS

商品名	ダム用100φバイブレーター	ダム用130φバイブレーター
メーカー	エクセン	
形式	HIB100	HIB130
出力 (W)	1,500	1,850
電力 (V)	200	
電流 (A)	7.5	9.0
周波数 (Hz)	120/125	
振動数 (Hz)	120/125	
遠心力 (kN)	8.83~9.56	11.8~12.7
全長 (mm)	926	937
振動部 (径×長 mm)	100 × 664	131 × 668
有効範囲 (m)	直径 0.8	直径 1.0
質量 (kg)	41	48

商品名	ダム用インバータ	ダム用コンバータ	
メーカー	エクセン		
形式	HD2100	HCC106	
入力	定格容量 (KVA)	14.5	16.6
	電圧 (V)	200	
	電流 (A)	42.0	48.0
	周波数 (Hz)	50/60	60
出力	定格容量 (KVA)	10.0	
	電圧 (V)	200	
	電流 (A)	29.0	
質量 (kg)	周波数 (Hz)	125	120
	質量 (kg)	170	273
ケーブル可能ケーブル台数	HIB100	4	
	HIB130	3	

商品名	ダムバイブレーター用分電盤
メーカー	エクセン
形式	HIB-BS
許容電流 (A)	12
バイブレーター取り出し口数	6
寸法 (L × W × H)	550 × 300 × 547
重量 (kg)	19



### ■①電源～インバータ・コンバータ。②インバータ・コンバータ～分電盤間。

形式	台数	ケーブルの太さ					形式	台数	ケーブルの太さ				
		3.5mm <sup>2</sup>	5.5mm <sup>2</sup>	8.0mm <sup>2</sup>	14.0mm <sup>2</sup>	22.0mm <sup>2</sup>			3.5mm <sup>2</sup>	5.5mm <sup>2</sup>	8.0mm <sup>2</sup>	14.0mm <sup>2</sup>	22.0mm <sup>2</sup>
①HD2100		15m	25m	35m	60m	100m	①HCC105/106		15m	25m	35m	60m	100m
②HIB100	1	90m	140m	195m	360m	570m	②HIB130	1	75m	115m	170m	300m	475m
	2	45m	70m	100m	180m	285m		2	35m	60m	85m	150m	235m
	3	30m	45m	65m	120m	190m		3	25m	40m	55m	100m	155m
	4	20m	35m	50m	90m	140m							

※14mm<sup>2</sup>以下のケーブルを使用する場合は、ケーブルのケーブルコネクタ接続部分にテーピング等を施して、取り付けてください。