

Information

ダム用油圧ショベル型バイブレーター 油圧ショベル搭載型バイブレーター

ダム現場での大量のコンクリート打設に!!150φタイプの強力なパワーで高品質な打設を実現します。



VBH74EHL



VBH73EHL



VBH74EHL 打設状況



VBH31EH



商品名	バイバック 150φ×1本	バイバック 150φ×3本	バイバック 150φ×3本	バイバック 150φ×4本
メーカー	イクセン			
形式	VBH31EH	VBH43EH	VBH73EHL	VBH74EHL
ベースマシン	SK30SR	EX40u	EX60	EX60<ZX70>
定格出力 (kw/min ⁻¹)	21.2/2400	30.5/2100	40.5/2100	40.5/2100
走行速度 (km/h)	4.5	3.0	3.0	3.0<5.0>
シュー幅 (mm)	300	400	600	600
接地圧 [kPa(kg/cm ²)]	31 (0.32)	25 (0.25)	25 (0.25)	25 (0.26)
バイブレータ形式/台数	HIB150H×1	HIB150H×3	HIB150HL×3	HIB150HL×4
遠心力 (kN)	13.6~17.8	13.6~17.8	13.6~17.8	13.6~17.8
振動数 (Hz)	117~133	117~133	117~133	117~133
径×長さ (φ×mm)	φ150×580	φ150×580	φ150×850	φ150×850
重量 (kg×本)	59×1	59×3	66×3	66×4
ベースマシン寸法L×W×H (mm)	4390×1550×2570	1590×2720×2975	7890×2720×3050	7890×2720×3050
総重量 (約kg)	3500	4600	7000	7000



VBH43EH

※バイバック®はイクセン(株)の登録商標です。

弊社カタログのご利用にあたっては「本サイト利用上のご注意」「カタログご使用の注意」をご一読、ご了承の上、ご利用下さい。