



締め固め機械、プロパンバーナー

ランマー

埋め戻し土の輾圧に

商品名	ランマー 50kg	ランマー 80kg	防音型ランマー 55kg
メーカー	三笠	三笠	三笠
型式	MT-52FW	MT-72FW	MT-55L-SGK
輾圧盤の寸法	274 × 340	285 × 340	220 × 315
遠心力 kN (kgf)	7.4 ~ 9.8 (750 ~ 1,000)	9.8 ~ 11.8 (1,000 ~ 1,200)	7.4 ~ 9.8 (750 ~ 1,000)
使用エンジン (最高出力)	ロビン EH09 1.7kW (2.4PS)	ロビン EH12-2 D 2.6kW (3.5PS)	ロビン EH09- D 2.1kW (2.8PS)
重量 (kg)	52	72	64



MT-55L-SGK 防音型ランマー

プレート

路盤、アスファルトの表層仕上げに

商品名	プレート 40kg	プレート 60kg	60kg 前後進プレート	パイプロンクター 100kg	パイプロンクター 300kg
メーカー	三笠	三笠	三笠	三笠	三笠
型式	MVC-40GA	MVC-F60L	MVR-65WB	MVH-100A	MVH-306DSC
輾圧盤の寸法	420 × 290	510 × 350	480 × 350	585 × 400	860 × 445
遠心力 kN (kgf)	7.2 (730)	10.1 (1,030)	16.7 (1,700)	22.5 (2,300)	45 (4,600)
速度 (m/min)	22 ~ 25	20 ~ 25	0 ~ 21 (前後進共)	0 ~ 21	0 ~ 23
使用エンジン (最高出力)	ロビン EH09-2F 2.1kW (2.8PS)	ロビン EH12-2D 2.6kW (3.5PS)	ロビン EY15D 2.6kW (3.5PS)	ホンダ GX160 3.6kW (4.9PS)	ヤンマー L70V 4.8kW (6.5PS) ディーゼル
装備質量 (kg)	46	61	70	114	330



MVC-40G



MVC-60V



MVH-100A



MVH-306DSC

プロパンバーナー

道路工事などに

商品名	プロパンバーナー	
型式	L-8	L-10
火口	8号	10号
火口径 (mm)	75	100
発熱量 kW(kcal/h)	116.3(100,000)	167.4(144,000)
ガス消費量 (kg/h)	8.4	12.0
全長(ホースを除く) (mm)	920	980
ホース長さ (m)	3	3
重量 (kg)	2.09	2.82



L-8



L-10