

Information

## 鉄筋ベンダー、鉄筋カッター (小型)

### 鉄筋カッター 100V

現場での加工に便利なポータブル 100V タイプです

商品名	16mm 鉄筋カッター	20mm 鉄筋カッター	25mm 鉄筋カッター
型式	DC16LZ	DC20XH	DC25X
切断能力	SD-295、SD345 相当品 D16mm 以下	SD-345 D20mm 以下	SD-345 D25mm 以下
切断時圧力	11t	15t	30t
電源・電流	単相 100V 50/60Hz 10.2A	単相 100V 50/60Hz 11A	単相 100V 50/60Hz 14A
寸法 (L×W×H)	380 × 175 × 105 (mm)	410 × 110 × 210 (mm)	515 × 150 × 250 (mm)
重量	6.8kg	11.5kg	22.5kg



DC16LZ



DC20XH



DC25X

### 鉄筋ベンダー 100V

簡単操作ですばやく曲げ加工ができます

商品名	鉄筋ベンダー 100V
型式	DBD-25L
曲げ速度	180° 曲げ / 7 秒
曲げ角度	0° ~ 180°
曲げ可能性	SD345 D10 ~ 25mm 以下
電源・電流	単相 100V 50/60Hz · 18A
本体寸法	462 × 420 × 415mm
重量	61kg



DBD-25L

### 鉄筋ストライナー 100V

押し、引きで台直しもアンカー曲げもできます

型式	曲げ可能径	※修正可能角度 (内角)		※曲げ可能角度 (内角)		出力	電源・電流	寸法(L×W×H)	重量	
		押修正	引修正	押曲げ	引曲げ					
DBR-32X	SD345	鉄筋径				(押修正・押曲げ) 11t (引修正・引曲げ) 8.5t	単相 100V 50/60Hz 11A	660 × 270 × 200 × mm	22.5kg	
		D13	125°	121°	94°					92°
		D16	128°	124°	90°					90°
	D32mm 以下	D19	130°	126°	90°					90°
		D25	135°	131°	90°					90°
		D29	140°	135°	90°					90°
	D32	144°	138°	90°	90°					



DBR-32X

引き修正 押し修正



アンカー曲げ  
(32mm 90°)



● RJ-32 (本体)



● 手動ポンプ (型式: MP-700)



● 超小型  
電動ポンプ  
(型式: 20P)

■仕様 (RJ-32/ 分離型ストライナー・本体)

型式	曲げ可能径	重量
RJ-32	SD345 D32mm まで	9.8kg

(RJ-32 用 手動・電動ポンプ)

型式	名称	最高圧力	ホース	重量
MP-700	手動ポンプ	700kg/cm <sup>2</sup>	2m	8.2kg
20P	電動ポンプ	700kg/cm <sup>2</sup>	3m	15kg