

オイルジャッキ

オイルジャッキ標準仕様

軽量コンパクトでありながら長いストロークが特長です。

商品名	10TONオイルジャッキ (MH-10)	20TONオイルジャッキ (MH-20)	30TONオイルジャッキ (R300-B1)	50TONオイルジャッキ (R500-B1)
呼び重量 (t)	10	20	30	50
最縮長 (mm)	240	270	280	305
ストローク (mm)	150	160	160	170
最伸長 (mm)	470	430	440	475
ベッドの寸法 (mm)	140×140	154×167	116×216	193×236
受金外径 (φ)	45	53	70	85
総重量 (kg)	8	13	29.9	41.9

※横向き、斜めでの使用はできません。



MH-10

爪付オイルジャッキ

爪位置が低いのでわずかなすきまでジャッキアップが可能です。

商品名	5TON10TON爪付 オイルジャッキ (M100)	10TON20TON爪付 オイルジャッキ (M200)	15TON30TON爪付 オイルジャッキ (M300)	25TON50TON爪付 オイルジャッキ (M500)
爪荷重 (t)	5	10	15	25
爪最低位置 (mm)	22	28	32	38
爪最高位置 (mm)	160	170	175	173
ベット幅 (mm)	184	228	280	350
ベット長さ (mm)	215	255	270	310
本体高さ (mm)	283	328	340	373
爪の長さ・幅 (mm)	50×75	60×100	55×125	60×150
重量 (kg)	20	38	55	98



M100

その他爪付オイルジャッキ

各種現場の状況にあわせてお選びいただけます。

商品名	四段式爪付ジャッキ (MH150)	微調整用油圧ミニ爪付 ジャッキ (MB50)	爪ロングジャッキ (M150L)
爪荷重 (t)	5	2	6
爪最低位置 (mm)	24~167	12	25
爪最高位置 (mm)	238~381	32	168
ベット幅 (mm)	203	151	203
ベット長さ (mm)	260	130	274
本体高さ (mm)	295	105	295
爪の長さ・幅 (mm)	55×90	30×76	100×90
重量 (kg)	28	6.3	30



MH150

MB50

M150L