

トロリー、レバーブロック

プレントロリ、ギヤードトロリー1t~5t

IビームH型鋼どちらにも対応


商品名	1tプレントロリ	2tプレントロリ	3tプレントロリ	5tプレントロリ	1tギヤードトロリー	2tギヤードトロリー	3tギヤードトロリー	5tギヤードトロリー
メーカー	キトー	キトー	キトー	キトー	キトー	キトー	キトー	キトー
型式	TSP020	TSP020	TSP030	TSP050	TSG010	TSG020	TSG030	TSG050
ハンドチェーン標準長さ二折 (m)	2.5	3.0	3.0	3.5	2.5	3.0	3.0	3.5
適用レール巾 (mm)	75・100・125(300)	100・125・150(300)	100・125・150(300)	125・150・175(300)	75・100・125(300)	100・125・150(300)	100・125・150(300)	125・150・175(300)
最小回転半径 (mm)	1300	1500	1700	2300	1300	1500	1700	2300
質量 (kg)	(8.0) 12	(14) 19	(23) 27	(50) 56	(8.0) 12	(14) 19	(23) 27	(50) 56



※10t以上の大型トロリーもございます。お問い合わせください。

レバーブロック0.75t~6t、キトークリップ

商品名	0.75tレバーブロック	1.5tレバーブロック	3tレバーブロック	6tレバーブロック
メーカー	キトー	キトー	キトー	キトー
型式	LB008	LB015	LB030	LB060
定格荷重 (kg)	750	1500	3000	6000
標準揚程 (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
寸法 (mm)	a	153	170	194.5
	b	123	141	178
	c	280	350	420
	d	265	415	415
	e	101	109	113.5
	g	23.5	32	39.5
	s	35.5	42.5	50
	t	14	19	24.5
質量 (kg)	6.2	9.6	15.5	27



LB008

キトークリップ

種類 (呼び) (T)	形式	適用するワイヤーロープ径 (mm)	質量 (kg)	カム寸法 (mm)		
				a	b	c
3/4	KC100	8~10	0.9	34	16	10.5
1 1/2	KC140	12~14	2.0	42	19	15.5
3	KC200	16~20	4.8	48	20	18

