

## 小型ウインチ、(エンジン式、100V、200Vタイプ)

### エンジンウインチ

小型、軽量で操作も簡単です。法面工事や、建築工事などに

型式	メーカー	エンジン	馬力	ワイヤー速度	ワイヤー	巻上げ能力	重量
MG-2E	メイホー	ロビンEY-15B	2.7HP/ 1,800rpm	上り23m/min 下り25m/min	6mm×40m	150kg	70kg
MG-3E	メイホー	ロビンEY-20B	3.5HP/ 1,800rpm	上り25m/min 下り25m/min	6mm×40m	200kg	80kg




### 100V定置式ウインチ

100V電源ながら直引荷重500kg～1000kgを実現!!



#### 仕様(SXシリーズ)

注( )内の数字は最上層の巻層を示す

規格	型式	SX-203			SX-205			SX-210					
		50Hz	一層目	300	600	1000	一層目	300	600	1000	一層目	300	600
荷重(kg)	60Hz	三層目	300	600	1000	最上層	(5) 291	(6) 437	(5) 931	最上層	(5) 291	(6) 437	(5) 931
		最上層	(5) 291	(6) 437	(5) 931	一層目	300	500	1000	一層目	300	500	1000
ロープ速度(m/min)	50Hz	三層目	300	500	1000	最上層	(5) 243	(6) 364	(5) 776	最上層	(5) 243	(6) 364	(5) 776
		最上層	(5) 243	(6) 364	(5) 776	一層目	7.1	4.0	1.6	一層目	7.1	4.0	1.6
ロープ巻取長さ(累計)(m)	60Hz	三層目	9.3	5.4	2.3	最上層	(5) 11.5	(6) 7.4	(5) 3.0	最上層	(5) 11.5	(6) 7.4	(5) 3.0
		最上層	(5) 11.5	(6) 7.4	(5) 3.0	一層目	8.6	4.8	2.0	一層目	8.6	4.8	2.0
ロープ径	50Hz	三層目	11.2	6.4	2.8	最上層	(5) 13.8	(6) 8.9	(5) 3.6	最上層	(5) 13.8	(6) 8.9	(5) 3.6
		最上層	(5) 13.8	(6) 8.9	(5) 3.6	一層目	7.5	10.5	8.5	一層目	7.5	10.5	8.5
電動機	出力	三層目	26.1	36.9	30.8	最上層	(5) 49.4	(6) 89.6	(5) 60.0	最上層	(5) 49.4	(6) 89.6	(5) 60.0
		最上層	(5) 49.4	(6) 89.6	(5) 60.0	使用ロープ径	φ6.3	φ8	φ10	使用ロープ径	φ6.3	φ8	φ10
負荷時間率	ブレーキ制動率	コンデンサ始動、コンデンサ運転形											
		0.75kW											
制御方法	絶縁	4P											
		単相 100V/50Hz……11.0A											
製品質量(kg)	減速比	100V/50Hz……11.0A											
		B種											
製品質量(kg)	減速比	25%ED											
		150%以上											
製品質量(kg)	減速比	2点押ボタンスイッチによる直接操作											
		51.57											
製品質量(kg)	減速比	107.14											
		261.91											
製品質量(kg)	減速比	40											
		65											
製品質量(kg)	減速比	67											



(SX-205)  
(SX-210)



(SX-205)

### シルバーウインチ1t

低速型なので重量物を正確に目視確認しながら操作できます。また、インキングでの作業量も少なく安全です。

商品名		1tシルバーウインチ	
型式		FE-1000N	
規格荷重(kg)	60Hz	一層目	1000
		三層目	(2) 915
		最上層	(3) 844
ロープ速度(m/min)	60Hz	一層目	11.0
		三層目	(2) 12.0
		最上層	(3) 13.0
ロープ巻取長さ(累計)	一層目	三層目	(2) 15.4
		最上層	(3) 32.2
		最上層	(3) 50.4
使用ロープ径		φ12.5	
電動機	出力	2.2kw	
		4P	
電動機	定格電圧・定格電流	200V/60Hz……9.1A	
		220V/60Hz……8.3A	
負荷時間率		25%ED	
製品質量(kg)		180	

