



## インパクトレンチ (100V、バッテリー式) 各種

### インパクトレンチ100V (バッテリー式) 各種

普通ボルトやハイテンションボルトを手際よく締付できます。

商品名	コードレスインパクトレンチ	100V 12.7角インパクトレンチ	100V 19角インパクトレンチ	100V 25.4角インパクトレンチ
メーカー	日立	日立	日立	日立
型式	WR18DL	WR16SA	WR22SA	WH25
角ドライブ (mm)	12.7	12.7	19	25.4
締付能力 (mm)	普通ボルト	M10~16	M12~22	M14~24
	ハイテンションボルト	M8~14	M12~16	M16~22
	最大締付けトルク	220N(22.5kgf·m)	360N(36.7kgf·m)	610N(62.2kgf·m)
電源 (V)	バッテリー18V 22分充電	100	100	107
電流 (A)	—	5	12	14
消費電力 (W)	—	480	1,140	1,330
重量 (kg)	1.6	2.8	4.8	9




## 六角ボルト・ナットのねじ呼び(径)と対辺寸法表

ボルト・ナット対辺寸法 (レンチ・スパナ等の口巾)	ねじの呼び					
	メートルねじ				旧規格	
	ISO	普通	小形	高力	普通	メートル
5.5mm	M3	M3				
6		M3.5				
7	M4	M4				
8	M5	M4.5, M5				
10	M6	M6			W1/4	
11		M7				
12			M8			
13	M8	M8				
14			M10		W5/16	M8
16	M10	M10				
17			M12		W3/8	M10
18	M12	M12				
19			M14		W7/16	
21	M14	M14			W1/2	M12
22			M16	M12		
23						M14

ボルト・ナット対辺寸法 (レンチ・スパナ等の口巾)	ねじの呼び					
	メートルねじ				旧規格	
	ISO	普通	小形	高力	普通	メートル
24mm	M16	M16	M18			
26					W5/8	M16
27		M18	M20	M16		
30	M20	M20	M22			
32		M22	M24	M20	W3/4	M20
35					W7/8	M22
36	M24	M24	M27	M22		
41		M27	M30	M24	W1	M27
46	M30	M30	M33	M27	W11/8	M30
50		M33	M36	M30	W11/4	M33
54					W13/8	M36
55	M36	M36	M39			
58					W11/2	M39
60		M39				
63					W15/8	M42
65		M42				
67					W13/4	M45
70		M45				
71					W17/8	M48
75		M48				
77					W2	M52
80		M52				
85		M56			W21/4	
90		M60				
95		M64			W21/2	
100		M68				
105		M72			W23/4	
110		M76			W3	
115		M80				
120		M85			W31/4	

### インパクト用エクステンションバー

製品番号	差込角mm	Dmm	dmm	Lmm	重量 (g)
AE40-075	12.7	25.0	16.5	75.0	140
AE40-100	12.7	25.0	16.5	100.0	160
AE40-150	12.7	25.0	16.5	150.0	215
AE60-150	19.0	37.0	25.5	150.0	535
AE80-200	25.4	50.0	33.5	200.0	1,300



ユニバーサルジョイント

ソケットアダプター