



ハンドリフト、パワーリフター、テーブルリフト、台車



ハンドリフト

材料の運搬や機械の移動、据え付けに

●性能

仕様 型式	最大積載量 (kg)	最低位 (mm)		フォーク(mm)					全長 (mm)	全高 (mm)	ステアリングホイールの幅 (mm)	ロードホイールの幅 (mm)	車体重量 (mm)
		H ₁	H ₂	外幅	長さ			内幅					
				W ₁	L ₁	L ₂	L ₃	W ₂	L ₄	H ₃			
CP-15S-107	1,500	80	200	520	1,070	947	789	220	1,450	1,170	ステレオ 180×70	ウレタン 80×73	74
CP-15L-122	1,500	80	200	685	1,220	1,097	939	385	1,600		ウレタン 180×70	ウレタン 80×73	83
CP-30S-107	3,000	85	205	520	1,070	1,010	770	180	1,460		ウレタン 180×70	ウレタン 80×73	105
CP-30L-122	3,000	85	205	685	1,220	1,160	920	345	1,610				119

■寸法図 (標準タイプ)



パワーリフター、手動、バッテリー式

フォークリフトの入らない所での荷物整理などに

商品名	パワーリフター 500kg 手動式	パワーリフター 500kg バッテリー式
型式	PL-H500-15	PLW-D500-25
最大積載荷重 (kg)	500	500
揚程 (m)	1.5	2.5
フォーク長さ (mm)	650	650
バッテリーサイズ	—	DC12V 96AH/5HR
寸法 L×W×H (mm)	1192×645×1950	1312×880×1785
重量 (kg)	135	300



テーブルリフト

足踏み式昇降ペダルで楽々荷物をあげることができます。

商品名	テーブルリフト250kg	テーブルリフト800kg
型式	LT-H250-8	LT-H800-10
最大積載荷重 (kg)	250	800
揚程 (mm)	850	1070
テーブル寸法 L×W (mm)	800×500	1000×600
外形寸法 L×W×H (mm)	1050×500×845	1250×600×900
重量 (kg)	47	117



LT-H250-8

台車

商品名	150kg台車	300kg台車	500kg台車
型式	UC-1	UC-2	UC-3
均等荷重 (kg)	150	300	500
荷台寸法 (mm)	710×460	900×590	1200×750
車輪径・材質	φ100ウレタン	φ125ウレタン	φ150ウレタン
重量 (kg)	7.8	13.2	17.8

