

リベッター、開先機、フランジオープナー

エアリベッター

エア式のリベット専用機です。


型 式	リベット径使用範囲 (φmm)	使用空気圧 (Kg/cm ²)	重量 (kg)	使用ジョー
AR-011H	2.4、3.2、4.0、4.8、6.4 (但しNSS・NSTの6.4不可)	5.0~6.0	2.1	中・大
AR-011M	2.4、3.2、4.0、4.8、 (但しNSS・NSTの4.8不可)	5.0~6.0	1.5	中



AR-011H

エア式パイプ開先加工機


商 品 名	エア式パイプ開先機		
型 式	FBM-80A		
切削パイプ内径 (mm)	20~29	30~40	40~80
最大空気消費量 (m ³ /min)	0.6		
最大トルク (kgf·m/Nm)	11.5/113		
全 長 (mm)	568	518	518
重 量 (kg)	23.7	19.0	21.5



FBM-80A

フランジオープナー

型 式	FO-80	FO-100	FO-110	FO-130	FO-200	
寸 法	a	87mm	100mm	110mm	130mm	200mm
	b	23mm	23mm	25mm	25mm	35mm
	c	220mm	220mm	250mm	250mm	250mm
	d	170mm	179mm	210mm	210mm	210mm
	e	215mm	215mm	255mm	255mm	255mm
使用耐圧力	3T	5T	7T	7T	7T	
本体重量	1.8kg	1.9kg	2.5kg	2.8kg	3.2kg	
付属ボルト サイズ	M12 85mm	M16 120mm	M16 105mm	M20 155mm	M20 225mm	
	M16 105mm		M20 130mm			



型 式	FO-80	FO-100	FO-110	FO-130	FO-200
JIS 5K	32~900mm(36インチ)	32~900mm(36インチ)	10~1,350mm(54インチ)	10~1,500mm(60インチ)	
JIS 10K	10~500mm(20インチ)	10~500mm(20インチ)	10~650mm(26インチ)	10~1,200mm(48インチ)	10~1,500mm(60インチ)
JIS 20K	10~200mm(8.0インチ)	10~200mm(8.0インチ)	10~250mm(10インチ)	10~350mm(14インチ)	10~600mm(24インチ)
JIS 30K	10~90mm(3.5インチ)	10~90mm(3.5インチ)	10~100mm(4.0インチ)	10~200mm(8.0インチ)	10~400mm(16インチ)
JIS 40K		10~65mm(2.5インチ)	10~90mm(3.5インチ)	10~150mm(6.0インチ)	10~400mm(16インチ)
JIS 63K		10~40mm(1.5インチ)	10~50mm(2.0インチ)	10~100mm(4.0インチ)	10~300mm(12インチ)
ASA 100K		10~25mm(1.0インチ)	10~40mm(1.5インチ)	10~65mm(2.5インチ)	10~125mm(5.0インチ)
ASA 150lb	1.0~6.0インチ	1.0~10インチ	1.0~12インチ	1.0~20インチ	1.0~24インチ
ASA 300lb	1.0~2.0インチ	1.0~3.5インチ	1.0~4.0インチ	1.0~8.0インチ	1.0~24インチ
ASA 400lb	1.0~1.5インチ	1.0~2.5インチ	1.0~3.0インチ	1.0~6.0インチ	1.0~18インチ
ASA 600lb	1.0~1.5インチ	1.0~2.5インチ	1.0~3.0インチ	1.0~5.0インチ	1.0~14インチ

