




## 仮設材（作業台）、固定クランプ

### マイティベース（四脚調節作業台）

脚立では危険な高さでも安全に作業ができます。  
組みあわせることもできます。



品名	CSR100D		CSR150D		CSR180WD		
	W	D	W	D	W	D	
天板有効寸法 (mm)	1,300	400	1,488	400	1,680	500	
作業高さ (mm)	646~959		1,204~1,493		1,417~1,777		
調節幅 (mm)	25		25		25		
設置面積 (mm)	W	D	W	D	W	D	
	最大	1,889	586	2,339	682	2,703	832
	最小	1,721	529	2,184	630	2,510	767
収納寸法 (mm)	W	D	H	W	D	H	
	1,395	529	122	1,559	630	160	
	1,775	767	165				
許容荷重 (kN)	1.5		1.5		1.5		
質量 (kg)	11.5		16.1		24.4		



スライド式の手がかり棒は、回転運動ではないのでセットの際、設置面積以上を必要としません。狭い場所でのセットアップ時に有効です。

型式	GTW-10	GTW-12	GTW-16-2	GTWX-18
垂直高 (m)	0.66~0.96	0.92~1.22	1.20~1.60	1.39~1.79
天板幅 (mm)	400	400	400	500
天板長さ (mm)	1290	1290	1510	1570
設置幅 (mm)	558~635	620~697	693~794	840~941
設置長さ (mm)	1832~1993	1971~2132	2345~2558	2506~2719
手がかり棒	-	-	スライド式2本	スライド式4本
キャスター	φ75片側2個			
重量 (kg)	11.3	13.5	17.3	21.2

## ブルマン、シャコ万力

### ブルマン（吊上使用不可）

型式	AC50	AC70	AC90
クランプ範囲 (mm)	12~48	30~70	52~88
開口部奥行 (mm)	37	80	70
使用耐力 (kN)	80	80	80
最大耐力 (kN)	240	240	240
ラチェット (mm)	41	41	41
材質	S45C	S45C	S45C
自重 (kg)	3.1	6.5	7.0



### シャコ万力（吊上使用不可） 鉄やアルミなど組立時の仮固定に



型式	BC100	BC200
開口幅 (mm)	103	205
奥行 (mm)	56	92
寸法 L×W (mm)	197×114	346×174
重量 (kg)	1.3	4.2

◎吊上げ使用はP189クランプをご覧ください。